

Sistema de control de acceso DVCR-D8-RE

Características

1. Este dispositivo ofrece un control para puertas con un lector EM incorporado.
2. Viene completamente sellado y es a prueba de agua(IP67).
3. Este lector puede ser fácilmente instalado en paredes internas o externas.
4. El timbre es programable para una confirmación sonora o se puede dejar en modo silencio también.
5. Viene con un diseño industrial y profesional, además ofrece una gran seguridad, siendo un producto muy popular.
6. Este aparato viene con un sistema inteligente de denegación de acceso, para evitar que personas no autorizadas entren o salgan del lugar.

Especificaciones técnicas del DVRD-D8-RE

Pantalla/parlante	Función estándar
No tiene pantalla; timbre programable para avisos sonoros o para trabajar en modo silencioso.	Ordenador independiente, sin conexión a red, un controlador simple para puerta, relé incorporado (Com , N.O ., N.C .); relé de 1-180 segundos, relé de tiempo o modo de conmutación.
Especificaciones técnicas de la capacidad	Ambiente
Capacidad de lectura: tarjetas de usuarios 100, 5 tarjetas Maestras	Temperatura de trabajo: -20°C ~ 70°C
Capacidad de registro: N/A	Humedad de trabajo: 20% ~ 80%
Identificación	Modo de acceso
Velocidad de identificación (1:N): ≤20ms	Solo con tarjeta
Fuente de alimentación	Tamaño de la máquina
Energía: 110/220VAC ~ 12VDC (el PS-3A es un ítem opcional)	95(L)*45(W)*16(H)mm