



FA3000

Sistema biométrico FA3000, adopta tecnología de reconocimiento sin contacto e identificación individual

Características

- Reconocimiento facial de luz visible mejorado
- Software profesional basado en web para control de acceso y gestión de temperatura
- Distancia de reconocimiento: 0,3-2 metros
- Modo de comunicación: TCP/IP, RS232, RS485, entrada/salida Wiegand y WIFI

Especificaciones

Modelo	FA3000
Monitor	Pantalla táctil de 4 pulgadas
Capacidad de la cara	1,000
Capacidad de palma	1,000
Capacidad de la tarjeta	1,000
Actas	150.000
Hardware	CPU de doble núcleo de 900 MHz; 512 MB de RAM/512 MB de Flash; cámara binocular de 2MP; Iluminación suplementaria LED ajustable
Velocidad de reconocimiento facial	≤1 s
Comunicación	TCP/IP, host USB, WiFi, entrada/salida Wiegand, RS485
Interfaz de control de acceso	Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma, entrada auxiliar
Funciones estándar	Tarjeta de identificación, ADMS, Entrada T9, DST, Cámara, ID de usuario de 9 dígitos, Niveles de acceso, Grupos, Días festivos, Anti-passback, Consulta de registro, Alarma de interruptor de manipulación, Modos de verificación múltiple, Reconocimiento de palma, Detector de máscara
Funciones opcionales	Tarjeta IC de 13,56 MHz, función SRB, decodificador de cable, videoportero, timbre externo
Fuente de alimentación	12V/3A
Humedad de funcionamiento	10%-90%
Temperatura de funcionamiento	0 °C~45 °C (32 °F ~ 113 °F)
Tamaño del dispositivo	72,94x157,94x23 (mm)
Peso bruto	850g



Llamanos:2248-4132

 ventas@comtel.com.sv



7099-6134